



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX M6AD

Dátum: 10.10.2011

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX M6AD.

Charakteristika:

Letný motorový olej na mazanie benzínových a nepreplňovaných naftových štvortaktných motorov, najmä starších typov v nenáročných prevádzkových podmienkach. Obsahuje výkonnostné prísady a depresant tuhnutia.

Použitie:

Automobilový motorový olej Dynamax M6AD sa používa predovšetkým pre staršie typy nákladných automobilov a ľahkých dodávkových automobilov.

Špecifikácie:

Výkonnostný profil	SAE 30
Viskozitná trieda:	API SC/CB

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		9,3-12,5
Hustota g/cm ³	typická hod.	0,880
Viskozitný index	najmenej	90
Bod tuhnutia, °C	najviac	-20
Bod vzplanutia v o. t., °C	najmenej	220
Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g	najmenej	2,5
Popol % /m/m/		1,0



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 10.10.2011

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX M6AD sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX M6AD je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené