

Pásky napínacie 51020-51034



Návod na použitie

1. Vložte upínací popruh plochou časťou skrz zdiereku (B)
2. Namontujte pás pevne
Stiahnite a vytiahnite hore kovovú rúčku (A) a utiahnite
3. Uvoľnite napínací pás

Stiahnite (zaražte) západkové páčky „C₁/C₂“ pre uvoľnenie ozubeného kolieska a zmáčknite pás k rozviazaniu (uvoľneniu) a vyberte pás zo zdievky (B).

UPOZORNENIE:

Nosnosť napínacieho pásu by nemala prekročiť 1/3 nosnosti. Chráňte popruh proti ostrým hranám, žiareniu a kyselinám, mohlo by dôjsť k poškodeniu a následne k zlyhaniu. Skontrolujte popruh, háky a železnú časť pred každým použitím. Vymeňte ju, ak je narezaný, opotrebovaný či akokoľvek poškodený. Zaisťujte náklad starostlivo popruhom. Uistite sa, že ste háky upevnili bezpečne a riadne.

Háky a popruh by mali byť v priamom smere jazdy. Skontrolujte príviazanie a ukotvenie jednotlivých častí každých 40 km. Nepoužívajte na zdvihanie, ťahanie či vlečenie dopravných prostriedkov. Používajte iba pre zväzovanie.

Venujte pozornosť týmto upozorneniam, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu nákladu či dopravného prostriedku.